

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

Правильный макет - залог качественного тиража

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ

- Размер документа в программе верстки должен быть равным формату обрез готовой продукции (для файлов в формате PDF этот размер может быть больше на величину вылетов).
- Важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления) должны отступать от линии реза не меньше, чем на 4 мм. Вылеты под обрез не меньше 2 мм.
Например, для стандартного флаера (размер 210x100 мм) изображение должно иметь размер 214x104 мм, важные элементы изображения должны укладываться в размер 202x92 мм.
- Масштаб макета 1:1. **Обязательно указывайте обрезной формат.**
- При утверждении макетов, в том случае, когда макет изготавливаем мы, заказчик обязан вычитать текст и сверить номера телефонов, факсов и т.д.

ЦВЕТ

- При использовании триадного цветodelения (**CMYK**) важно, чтобы цвета всех элементов изображения в файле графики и верстки были описаны в цветовой модели **CMYK**.
- НЕДОПУСТИМО использование других цветoвых моделей (RGB , HSB...).
В файле верстки все цвета элементов должны иметь тип **process**, а не spot (если это не дополнительный цвет или обозначение выборочного лака, ножа для высечки или штамп тиснения).
- Все растровые изображения должны быть также созданы только в модели **CMYK** (если дизайн не предусматривает иного).
- Разрешающая способность импортированных изображений **300 dpi**.
- В заказе должен быть указан перечень всех красок (количество и тип), согласно которому будет осуществляться цветodelение.
- **Черный цвет** должен состоять только из черного канала: **C = 0 , M = 0 , Y = 0 , K = 100** или 100 Black по одноцветной шкале Grayscale (если дизайн не предусматривает иного).
- Если в макете присутствуют большие черные плашки, или элементы, которые должны быть переданы **насыщенным черным цветом**, им необходимо задать им следующее значение триады: **C = 40, M = 40, Y = 40, K = 100**.
- Суммарное количество триадных красок **не должно превышать 300%** в одном элементе, в противном случае эти элементы будут отбиваться на обратной стороне следующего печатного листа.
- Если в макете предусмотрен **выборочный лак и/или нож для высечки**, то он должен присутствовать в макете дополнительным цветом (**Spotcolor**) с использованием опции «**Overprint**».

ШРИФТЫ

- Все использованные в работе шрифты должны быть предоставлены вместе с файлом верстки/графики.
- При создании векторного EPS-файла следует использовать установки, которые переводят шрифты в кривые.
- Не рекомендовано использовать в одной работе TrueType и PostScript шрифты.
- При работе убедитесь, что нет шрифтов PostScript и TrueType с совпадающими именами.
- Проверяйте текст, написанный черным цветом, он не должен быть композитным (состоящим из триадных красок), кроме случаев, когда необходимо использовать насыщенный черный.

P.S. Файлы не проверяются на наличие грамматических ошибок. Если в заказе присутствует критический цвет (логотипа, товарного знака и др.), то необходимо сделать цветопробу для утверждения заказчиком и только после подписания макета, тираж отправляется на печать.